

软制品

牌号: PKJ 5209

应用	软制品
稳定剂类型	钙锌
典型添加量	3.0-5.0
润滑性	★★
加热减量 (%)	≤2.0
产品形态	粉状

典型配方

原料	软质制品
PVC SG-3	100
DOP	50
ESB0	3.0-5.0
CaCO ₃	30-50
PKJ 5209	3.0-5.0

产品特点

PKJ 5209是一款适合于软制品挤出及压延的复合钙锌稳定剂,可应用于密封条、人造革、地板革等。本产品具有良好的初期颜色及长期热稳定性,能够保证制品具有良好的韧性及强度性能,抗析出性能优良。

PKJ 5209产品本身未添加润滑组分,客户可根据实际加工要求添加适量的内外润滑,以达到最佳的使用效果。

PKJ 5209符合欧盟ROHS、REACH等环保指令,满足出口要求。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性,根据用户要求,每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG阀口袋或塑编集装吨袋,质保期一年。

储存

储存于干燥处,避免高温,防止与酸、碱等腐蚀性物质直接接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址:南京市化学工业园金化路55号

电话:(025) 85315451、84712677、84716016

邮箱:zhouyongming@njchem.net

邮编:210047

传真:(025) 85315451

网址:www.njchem.net